



災害発生時のガスと電気はこの1台におまかせ

P-ジェネBOX

ESB-A(H)・ESB-A(S)

どんな場所でも



※写真はフロントカバーを外した状態です。
 ※発電機使用時には、容器から2m以上離して使用します。
 ※LPG容器は構成品に含まれていません。

- ◎災害発生直後の多くの生命を守る為の必需品です。
- ◎普段からのガス消費や屋外でのガス消費+発電も可能。

避難場所での活用パターン

- 電気の確保(照明、暖房、充電用、防犯・通信機器用、冷蔵庫、掃除機、パソコン等)
- 暖かい食事の為の煮炊き鍋の燃料に活用
- 給湯器用電源としての活用による給湯の確保

屋外での活用パターン

- 野外活動時の照明や食事用燃料
- 停電時の家庭用や小口業務用の燃料及び発電による活用

LPガス設備がない場所に ボックスひとつでエネルギーベストミックス

※施工・ガス供給設備点検等の作業を伴いますので、最寄りのLPガス販売事業者様に確認していただく必要があります。



【特長】



**コンパクトサイズで
設置場所を選びません**

面積:960×480mm、全高:1020mm



LPガスだから安心

保守と維持管理はLPガス販売事業者がおこなうので安心です。



長時間の使用が可能

LPガス20kg容器で約40時間の発電が可能、
復旧までの生活用燃料の確保に貢献します。

※発電機使用時はボックスから取り出し、容器から2m以上離してご使用下さい。


こんな場所に最適



公民館・集会・避難所に

公民館や公園等の避難所に設置することで緊急時の炊き出しや照明に使用することができます。

- 照明用
- 通信機器
- 家電機器
- 暖房用
- 煮炊き用
- 給湯器用



小規模事業所(倉庫・出張所・ 仮設店舗など)に

ガスや電気がない事務所などに設置することで、災害時はもちろん日常的にも便利になります。

- 照明用
- 防犯機器
- 通信機器
- 家電機器



オール電化のご家庭に

オール電化のご家庭で停電に対しての備えとして導入することで、もしもの時も照明や暖房等に使用することができます。

- 照明用
- 防犯機器
- 家電機器
- 暖房用
- 煮炊き用

仕様

項目	目 録	仕 様
外観関連	名称	P-ジェネミニBOX
	収納サイズ・本数	20kg容器×1本用(容器は含まず)
	外観寸法	H1020×W960×D480mm
構造	重量	約55kg
	材質	電気亜鉛メッキ鋼板
	材厚:周辺板/底板	1.2mm/2.3mm
基礎	塗装	静電焼付塗装(ライトグレー色)
	扉開閉方法(容器側)	形状:取手式、固定:マグネット式
	容器固定方法	緩衝材+容器ベルト方式
	換気口構造(容器側)	形状:下向開口部、数量:121箇所
耐震性	扉開閉方法(発電機側)	形状:鍵付平面ハンドル
	雨落下方向	天板奥行き下り傾斜角度4度
	固定方法	壁面転倒防止金具又はアンカーボルト
	ボルトサイズ(本体側)	M8×2ボルト、ナット本体付属
耐震性	ボルトサイズ(基礎側)	M12×2以上の4箇所アンカー固定
	容器転倒防止	樹脂製防合構造付繊維ベルト
	容器衝撃の緩和	樹脂製緩衝材2箇所
	配管ユニット緩み防止	バンドパイプ採用と樹脂バンド6箇所固定
調整器・メータ接触防止	調整器・メータ接触防止	調整器出口へのL型金具の採用

※ESB-A(H)はハンドルタイプ、ESB-A(S)はスバナタイプです。

関連商品 (P-ジェネミニBOXには含まれていません)

防災向け 低圧LPガス発電機

EU9iGP



定格出力:
900VA

乾燥質量:
13.4kg

使用温度範囲:
-15~40℃

運転方法:
並列運転可能

※エンジンオイル等の補充が必要になる場合があります。

発電機専用コード(全長5m)

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

取り扱い店

YAZAKI

矢崎エナジーシステム株式会社

本社:〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

お客様ご相談窓口

ガス機器事業部:〒431-3312 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23 ☎053(925)4511

東北営業部 ☎022(284)9114 九州営業部 ☎092(411)4834

関東営業部 ☎03(3298)3110 矢崎総業北海道販売(株) ☎011(852)2914

中部営業部 ☎052(769)1532 矢崎総業四国販売(株) ☎087(833)3335

関西中国営業部 ☎06(6458)8185 ※電話はすべてダイヤルインです。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにLPガス販売店、または最寄りの弊社支店にご相談ください。

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますのでご了承ください。

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

GA050ZF1310005000

