



- 寸法
 - 1.1 入口接続 JIS20K20Aフランジ
 - 1.2 出口接続 Rc 1/4 Bユニオン
 - 1.3 面間寸法 330×440mm
 - 1.4 概略寸法 330×259×558mm
- 外観
 - 2.1 外観色 本体材料は亜鉛ダイカストであり、表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル 5PB4/2) の艶有り焼付塗装を施すこと。
 - 2.2 表示
 - ・Dカバーに下記項目を明示したネームプレートを貼り付ける。
 - 型式 RCL50
 - 入口圧力 P-0.1MP~1.56MP
 - 製造年月製造No. 刻印 (別記)
 - 出口圧力 R-2.8kPa
 - 製造者略号 ケ
 - 使用ガス LPG
 - 容量 Q-50
 - ・DカバーにJLIAシールを貼付する。
- 性能
 - 3.1 使用ガス LPガス
 - 3.2 容量 50kg/h
 - 3.3 入口圧力範囲 0.10~1.56MPa
 - 3.4 閉塞圧力 3.50kPa以下
 - 3.5 出口圧力 2.55~3.30kPa
 - 3.6 補給開始圧力 0.10MPa以下
 - 3.7 安全弁作動圧力 5.60~8.40kPa
 - 3.8 耐圧性能 (高圧部) 2.70MPa
 - (中圧部) 0.80MPa
 - (低圧部) 0.30MPa
 - 3.9 気密性能 (高圧部) 1.80MPa
 - (中圧部) 0.15MPa
 - (低圧部) 5.50kPa
- 包装 包装仕様書 (受領図) による。

| 適用規格 TOLERANCE | | | | | | 発行 PUBLISH |
|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------|
| 指定 DESIGNATION | 100以下 UNDER100 | 250以下 UNDER250 | 250以上 OVER250 | 角度 ANGLE | 偏心量 ECCENTRICITY | |
| | ±0.8 | ±1.4 | ±2 | ±30' | 0.15 | Free |
| 符号 SYMBOL | 訂正日付 REVISED DATE | 記事 DESCRIPTION | | | 点検 SIGN | 尺度 SCALE |
| 作成年月日 COMPLETION DATE | '23.11.10 | 製品名称 PRODUCTION NAME | 一体型自動切替調整器 RCL50 | | | |
| 認可 APPROVAL | | 製品番号 PRODUCTION NUMBER | 67596-582 | | | |
| 点検 INSPECTOR | 点検 INSPECTOR | 作成 DESIGNER | 三角法 THIRD ANGLE PROJECTION | 図番 DRAWING NUMBER | | |

| 図面チェックシート | 印 | 基本 | 製図 | 寸法 | 公差 | 注記 | 標準化 | 表題欄 |
|-----------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 作成 | | | | | | | | |
| 点検 | | | | | | | | |
| 認可 | | | | | | | | |