



- | | | |
|-------|--|---|
| 1. 寸法 | 1. 1 入口接続
1. 2 出口接続
1. 3 面間寸法 (mm) | M28×1.5 ユニオンナット
1 1/4 B ユニオン
567 |
| 2. 外観 | 2. 1 外観色

2. 2 調整器表示

2. 3 ガス放出防止器表示

2. 4 結露防止カバー | 本体材料はアルミダイカスト及び亜鉛ダイカスト (ガス放出防止器は黄銅鍛造品) であり、表面色調はライトグレー (マンセル 5Y7.5/1) の艶有焼付塗装を施すこと。
垂直取付タイプと識別するため
水平取付タイプは調整器の一次・二次ともキャップが黒色 Dカバーに下記項目を明示したネームプレート を貼り付ける。
型式
RMLBF75
入口圧力
P-0.20~1.56MP
製造年月製造No.
刻印 (別記A)
出口圧力
R 2.8kP
製造者略号
ケ
使用ガス
LPG
容量
Q-75

ボディーに下記項目を明示したネームプレート を貼り付ける。
型式
EFV75
製造番号
刻印 (別記B)

結露防止カバーは二段一次調整器に装着する。 |
| 3. 性能 | 3. 1 使用ガス
3. 2 容量 (kg/h)
3. 3 入口圧力範囲
3. 4 閉塞圧力
3. 5 出口圧力
3. 6 安全弁作動圧力
3. 7 耐圧性能
3. 8 気密性能
3. 9 ガス放出防止器閉止流量
3. 10 取付姿勢
3. 11 設置貯槽 | LPガス
75
0.20~1.56MPa
3.50kPa以下
2.55~3.30kPa
5.60~8.40kPa
入口側 2.70MPa
出口側 0.30MPa
入口側 1.80MPa
出口側 5.50kPa
0.2~1.0MPa : 82~120kg/h (LPG)
水平
保温機能付バルク貯槽 |

23 11 0001
製造No.
製造月
製造西暦下2ケ
刻印詳細 (A)

23 11 0001
製造No.
製造月
製造西暦下2ケ
刻印詳細 (B)

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250オーバー OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	Free	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	Free	
作成年月日 COMPLETION DATE			製品名称 PRODUCTION NAME		保温機能付バルク用 二段減圧一体型調整器 RMLBF75 (TH)		
'23.11.10					製品番号 PRODUCTION NUMBER		
					67596-419		
認可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		三角法 DRAWING NUMBER		
					☑ 番		
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER		THIRD ANGLE PROJECTION			

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								