



外観

1. 本体材料はADC12であり、表面色調はN3グレーアクリルの艶有焼付塗装を施す。
2. カバー表面には 、、 の浮き出し表示がある。
3. ボディー表面にネームシールを貼付する。
4. 本体下部にボール弁が取付けてあり、ボール弁の出口にはプラグを取り付けてある。
5. ボディー表面には製造年月ロット番号の刻印がある。  
ロット番号は下記の通り定める。  
1) 毎月1日にロット番号を「01」に戻し、そこから採番する。  
2) 年、月、ロット番号は数字で表示する。  
3) 1ロットは100台以下とする。

接続

1. 入口接続は20Aフランジである。
2. 出口接続は25Aフランジである。

性能

1. 使用圧力範囲は0~0.35MPaである。
2. 使用流量範囲は0~100kg/hである。
3. 気密圧力は0.54MPaである。
4. 耐圧は0.80MPaである。
5. サージタンクの容量は0.5lである。
6. 製品規格の性能欄及び社内検査基準に適合すること。

その他

1. 付属品は、取付取扱説明書、保証書とする。

適用規格 TOLERANCE					発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250未満 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	発行 PUBLISH
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	尺度 SCALE 1:2
作成年月日 COMPLETION DATE	'98.8.20			製品名称 PRODUCTION NAME	DPM-20A	
認可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER	67396-374	
				三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NUMBER	
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER				

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								