



本装置は、ガスメータに接続され無線通信により検針値等のデータ通信を行うものであり、その仕様は以下の通りである。

1. 仕様
- 1.1 使用環境
- (1) 使用環境温度：-20～+60℃
 - (2) 使用環境湿度：90%RH以下 (結露しないこと)
 - (3) 設置環境：屋内外
 - (4) 取付方向：縦方向のみ
- 1.2 通信部
- 無線部仕様 1：LTE方式 ARIB STD-T104 準拠
周波数帯域：2.1GHz／900MHz
技術基準適合証明 (工事設計認証) R：003-210223
技術基準適合認定 (設計認証) T：D210176003
回線速度 UL：375kbps／DL：300kbps (ベストエフォート)
 - 無線部仕様 2：Uバスエア方式 ARIB STD-T108 準拠
周波数帯域：920MHz
 - 有線部仕様
Uバス通信部
Uバス標準仕様準拠
回線速度：9600bps
接点部
接点仕様：a 接点
 - QRコード仕様
1～15桁目：「無線機ID」+「,」
16～23桁目：製品型式「YSC-UMS」+「,」 Uバス+接点
24～29桁目：「西暦下二桁」+「月」+「,」
29～31桁目：管理情報 (4桁)「」

2. 取付方法
- 壁面への取付は、2個のタッピンネジによる直接取り付けとする。
 - 配管への取付は、2本の結束バンドによる直接取り付けとする。

適 用 規 格 TOLERANCE							
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250未満 OVER250	角 度 ANGLE			
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH	
							尺 度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE		記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE 2019. 10. 29				製品名称 PRODUCTION NAME		YSC-UMS LTE Cat. M1無線機	
認 可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER		67701-040	
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER		
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER			1		

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								