




[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口寸法 : JIS 20K 15Aフランジ
1. 2 出口寸法 (親) : R3/4 (ユニオン)
1. 3 出口寸法 (子) : Rc 1/2
2. 外観
2. 1 外観色 : ウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB4/2) の艶有焼付塗装とする。
2. 2 表示 : 低圧キャップに下記項目を明示したネームプレートをはりつける。

容量 (Q)	10
出口圧力 (R)	2.8 kPa
入口圧力 (P)	0.1~1.56 MPa
切替流量 (C)	0.4
子調整器最大流量 (K)	0.5
製造者略号 (F)	イ
使用ガス	LPG

2. 3 信号コード
(1) 信号コードの抜け力は、98.1N以上のこと。
(98.1N荷重時においても正常に発信すること。)
(2) 信号コードの長さは1mとする。

3. 材質
3. 1 自動切替調整器自主検査基準の材料試験に合格すること。
4. 性能
4. 1 基本性能は別表のとおりとする。

使用ガス		LPガス
1	容量	10 kg/h
2	入口圧力範囲	0.10~1.56 MPa
3	閉塞圧力	3.50 kPa以下
4	出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa
5	補給開始圧	0.10 MPa未満
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能 (高圧部)	2.70 MPa
8	耐圧性能 (低圧部)	0.30 MPa
9	気密性能 (高圧部)	1.80 MPa
10	気密性能 (低圧部)	5.50 kPa

項目		仕様
1	最大使用電圧	DC30V
2	最大使用電流	20mA
3	バウンズ時間	1mS以下
4	接触抵抗値	200mΩ以下
5	絶縁抵抗	100MΩ以上
6	耐電圧	AC500V以上


適用規格 TOLERANCE					
指 定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250 ^{オーバー} OVER250	角 度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15

発 行 PUBLISH

尺 度 SCALE

Free

符 号 SYMBOL	訂 正 日 付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION		点 検 SIGN
作成年月日 COMPLETION DATE '21.08.16		製品名称 PRODUCTION NAME	AX-10BHL-R	
認 可 APPROVAL		製品番号 PRODUCTION NUMBER	67800-024	
		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NUMBER	
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER		



110351
↑↑↑↑↑
ロットNo.
矢崎識別番号
製造月
製造西暦下2ケタ

刻印の詳細

図面チェックシート	印	基 本	製 図	寸 法	公 差	注 記	標準化	表題欄
作 成								
点 検								
認 可								