

仕様書番号

YESS 3145-6A2S

物品仕様書

耐火ケーブル

(品名: EM YF-8PF)

矢崎エナジーシステム株式会社

耐火ケーブル (EM YF-8PF)

1. 適用範囲

この仕様書は、600V以下の消防用設備の非常電源回路等に用いられ露出配線及び金属電線管配線等に使用できる平形のポリエチレン絶縁耐燃ポリエチレンシースケーブルについて規定し、下記の規格によるものとする。

なお、このケーブルはハロゲン及び鉛を含まない材料により構成されていることを特徴としている。

適用規格 : JCS 4506 (低圧耐火ケーブル)

2. 構 造

構成順	項 目	材 料 ・ 構 造	仕 様
1	導 体	单 線 円形より線	JIS C 3102 に適合した又はこれに準じた軟銅線を用いる
2	耐 火 層	耐火テープ縦添え	耐火層厚さ : 約 0.5 mm
2	絶 縁 体	ポリエチレン	平均 厚 : 付表の値の 90%以上 最 小 厚 : 付表の値の 80%以上
3	シ 一 ス	絶縁線心所要数を並列にした 上に耐燃ポリエチレン(黒色) を被覆する	平均 厚 : 付表の値の 90%以上 最 小 厚 : 付表の値の 80%以上 線心識別 : 絶縁体色別 2 心 … 黒, 白 3 心 … 黒, 白, 赤

JIS C 3102 : 電気用軟銅線

3. 特 性

ケーブルの特性は、下表による。

項 目		特 性	
導 体 抵 抗		付表の値以下	
耐 電 壓		付表の試験電圧に 1 分間耐えること	
絶 縁 抵 抗		付表の値以上	
※ 1	絶縁抵抗	加 热 前	50 MΩ以上
		加熱 30 分	0.4MΩ以上
耐 火 性	絶縁耐力	加 热 前	A C 1500V／1 分間
		加 热 中	A C 600V
		加熱直後	A C 1500V／1 分間
燃 烧 性		炉内壁より 150mm 以上延焼しないこと	
※ 2 材 料 特 性	発 煙 濃 度 (絶縁体, シース)		150 以下
	燃焼時発生ガスの酸性度 (絶縁体, シース)		pH 3.5 以上
難 燃		60 秒以内で自然に消えること	

※ 1 試験方法 : JCS 7502 ケーブル耐火試験方法 (小型加熱炉)

※ 2 試験方法 : JCS 7508 高難燃ノンハロゲン性能試験方法

4. 表面表示

次の事項をシース上に連続表示する。

- (1) E M Y F - 8 P
- (2) 耐燃性を表す記号 (T A I N E N)
- (3) 製造社名又はその略号
- (4) 製造年
- (5) 電気用品適用表示
- (6) トウロクニンテイキカン J C T ニンテイ F P - C (電線管用を表す記号)

5. 荷 造

荷造は、1条ごとにドラム巻き又はたば巻きとし、運搬中損傷のないような荷造とする。

6. その他

取り扱い上の注意

このケーブルの絶縁体は、ポリエチレン系材料を使用しています。

そのため長期間日光や蛍光灯の紫外線が当たるとヒビ割れなどを起こすので、絶縁体露出部には黒色テープなどの保護を施して下さい。

付表 EM YF-8PF

線導体 心×サ イ 数 ズ	導体		絶縁体 厚さ	シ ス 厚 さ	仕上外径 (短径×長径) (参考)	参考		電気特性		
	構成	外径				概算質量 (20°C)	標準条長 m	導体抵抗 Ω/km	絶縁抵抗 MΩkm	試験電圧 V
mm, mm ²	本/mm	mm	mm	mm	mm	kg/km	m	Ω/km	MΩkm	V
2 × 1.2	—	1.2	0.8	1.5	6.4 × 9.8	85	100	15.8	2500	1500
2 × 1.6	—	1.6	0.8	1.5	6.8 × 11.0	110	100	8.92	2500	1500
2 × 2.0	—	2.0	0.8	1.5	7.2 × 11.5	140	100	5.65	2500	1500
2 × 2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	7.0 × 11.0	110	100	9.24	2500	1500
2 × 3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	7.8 × 12.5	160	100	5.20	2500	1500
2 × 5.5	7/1.0	3.0	1.0	1.5	8.8 × 14.5	210	100	3.33	2500	1500
3 × 1.2	—	1.2	0.8	1.5	6.4 × 13.5	120	100	15.8	2500	1500
3 × 1.6	—	1.6	0.8	1.5	6.8 × 14.5	150	100	8.92	2500	1500
3 × 2.0	—	2.0	0.8	1.5	7.2 × 16.0	190	100	5.65	2500	1500
3 × 2	7/0.6	1.8	0.8	1.5	7.0 × 15.0	160	100	9.24	2500	1500
3 × 3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.5	7.8 × 17.5	220	100	5.20	2500	1500

断面図

