




[親子式差圧調整器]

1. 寸法
1. 1 入口接続 : Rc 1/4
1. 2 出口接続 (親) : 1Bユニオン
(子) : Rc 1/2
1. 3 概略寸法 (mm) : 446×500×168

2. 外観
2. 1 外観色 : 本体材料はアルミダイカストであり、
表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック
(マンセル5PB4/2相当)の艶有焼付塗装を施すこと。
2. 2 表示 : 製品表面には、下記項目が浮き出し表示され、
表示ラベル (下記参照)、LIA検査合格証票、
交換期限表示シール、親子式差圧調整器ラベル
が貼付けされている。

<浮出し> 出口圧力 R-2.8kPa
製造者略号 ケ
使用ガス LPG
グループシンボル YAZAKI
ガスの流れ方向


<表示ラベル> 型式 RCL30A-HL
入口圧力 P0.1~1.56MPa
容量 Q30
製造年月製造No. 右記参照
親調整器作動開始流量 C-0.4
子調整器最大流量 K-0.5
QRコード

3. 性能
3. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	使用ガス	LPガス
2	容量	30kg/h
3	入口圧力範囲	0.10~1.56MPa
4	閉塞圧力	3.50kPa以下
5	出口圧力範囲	2.55~3.30kPa
6	補給開始圧力	0.10MPa以下
7	安全弁作動圧力	5.60~8.40kPa
8	耐圧性能	(高圧部) 2.70MPa
		(中圧部) 0.80MPa
		(低圧部) 0.30MPa
9	気密性能	(高圧部) 1.56MPa
		(中圧部) 0.15MPa
		(低圧部) 5.50kPa



表示ラベルの詳細図



[簡易ヘッダー]

1. 外観
自動切替調整器に接続され一体化されている。
2. 性能
2. 1 接続部の気密圧力は1.56MPaとする。
2. 2 接続部の耐圧は2.60MPaとする。
2. 3 接続部のゆるみトルクは35N・m以上とする。

適用規格 TOLERANCE						
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250オーバー OVER250	角度 ANGLE	偏 心 量 ECCENTRICITY	
	±0.8	±1.4	±2	±30′	0.15	発 行 PUBLISH
						尺度 SCALE Free
符 号 SYMBOL	訂正 日付 REVISED DATE	記 事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE ' 25.09.25			製品名称 PRODUCTION NAME		中型シリンダー用親子式差圧調整器 RCL30A-HL-KB6S(T)	
認 可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER		67597-168	
			三角法		図 番 DRAWING NUMBER	
点 検 INSPECTOR	点 検 INSPECTOR	作 成 DESIGNER				
			THIRD ANGLE PROJECTION			

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認								

YAZAKI