



1. 寸法
- 1. 1 入口接続 M28×1.5ユニオンナット
 - 1. 2 出口接続 (親) 3/4 Bユニオン (子) Rc 1/2
 - 1. 3 概略寸法 (mm) 178×525×166
2. 外観
- 2. 1 外観色 本体材料はアルミダイカストであり、表面色調はライトグレー (マンセル5Y7.5/1相当) の艶有焼付塗装を施すこと。
 - 2. 2 表示
 - ・製品表面には、下記項目が浮出し表示され、表示ラベル (下記参照)、L I A 検査合格証票、交換期限表示シール、親子式差圧調整器ラベルが貼付されている。
- <浮出し>
- 出口圧力 R 2.8 kP
 - 製造者略号 ケ
 - 使用ガス LPG
 - 矢崎ロゴマーク
 - ガスの流れ方向
- <表示ラベル>
- 型式 RMLB20A-HL
 - 入口圧力 P 0.07~1.56MP
 - 容量 Q 20
 - 製造年月製造No (別記)
 - 親調整器作動開始流量 C 0.4
 - 子調整器最大流量 K 0.5
 - QRコード

3. 性能

3. 1 基本性能は別表の通りとする。

1	使用ガス	L P ガス
2	容量	20 kg/h
3	入口圧力範囲	0.07~1.56 MPa
4	閉塞圧力	3.50 kPa以下
5	出口圧力	2.55~3.30 kPa
6	安全弁作動圧力	5.60~8.40 kPa
7	耐圧性能	高圧部 2.70 MPa
		中圧部 0.80 MPa
		低圧部 0.30 MPa
8	気密性能	高圧部 1.56 MPa
		中圧部 0.15 MPa
		低圧部 5.50 kPa
9	ガス放出防止機構閉止流量	0.2~1.0 MPa / 2.3~3.5 kg/h (LPG)



製造No.
製造月
製造西暦下2桁
表示ラベルの詳細図

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	尺度 SCALB	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN		
作成年月日 COMPLETION DATE	' 17. 7. 21			製品名称 PRODUCTION NAME	RMLB20A-HL		
認可 APPROVAL				製品番号 PRODUCTION NUMBER	67597-121		
				三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NUMBER		
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								