

# VP-S30W仕様書

型 式	VP-S30W	
公 称 蒸 発 能 力	30 (kg/h)	
使 用 ガ ス	い号プロパンガス	
熱 源 の 種 類	温水循環式	
使 用 可 能 圧 力 範 囲	0.2~1.56MPa	
設 計 圧 力	一 次 圧 力 部	1.8MPa
	二 次 圧 力 部	1.0MPa
耐 圧 試 験 圧 力	一 次 圧 力 部	2.7MPa
	二 次 圧 力 部	2.6MPa(気化圧力調整弁ダイヤフラム室:1.5MPa)
気 密 試 験 圧 力	一 次 圧 力 部	1.8MPa
	二 次 圧 力 部	1.0MPa
安 全 弁 設 定 圧 力	0.96MPa	
液 流 出 防 止 方 式	熱媒温度検知式	
気 化 圧 力 調 整 弁 設 定 圧 力	0.15±0.02MPa	
液 流 出 防 止 装 置 作 動 度 範 囲	25~45℃	
最 高 水 頭 圧	0.10MPa	
温 水	必 要 熱 量	4kW
	必 要 温 水 循 環 量	7~15 L/min
入 口 熱 媒 ( 温 水 ) 温 度 範 囲	55~75℃	
接 続 口 径	液 入 口	15A(JIS20Kフランジ相当)
	ガ ス 出 口	15A(JIS10Kフランジ相当)
	温 水 ( 熱 媒 水 ) 出 入 口	Rc1/2(15Aめねじ)
外 形 寸 法	幅	415mm
	高 さ	555mm
	奥 行 き	275mm
概 略 製 品 質 量	25kg	
概 略 水 量	2 ㍓	