



環境にやさしい「アローエコ」は、 あらゆる用途で活躍しています!

生活関連

農産物・水産物

クッション性に加え、 保冷・保温効果は、特 に優れており、吸湿性 により鮮度を保ちま す。



贈答品

保冷・保温効果の高 いアローエコは、贈 答品の緩衝材として も適しています。 環境にも配慮した緩 衝材は、環境対策とし て効果を発揮します。



保冷食品

オリジナルサイズの 保冷容器を製作する 事ができます。 保冷効果は抜群 (各種試験)



ワレモノ用

クッション性が高く、花瓶や植木 鉢、瓶類、陶器などのワレモノ品の 輸送用にも最適です。



商業・工業関連

自動車部品

自動車部品等の特殊 な形状にもフィットす るオリジナル形状が 製作可能です。 衝撃吸収力が高く、 輸送用にも適してい

ます。



航空部品

優れた衝撃吸収力が あり、航空部品などの 精密部品にも適して います。

部品に合わせた細か い設計で安全性を高 めています。




精密機器

衝撃に弱い精密機器 や、薄型部品の輸送 用にも最適です。 部品形状に合わせ 様々な加工にも対応 できます。



医薬品

ソフトな素材で製品 を守るため、医薬品 などの色々な形状・ 内容物に適した梱包 形態が可能です。



※「アローエコ」は、矢崎総業の登録商標です。

YAZAKI

取扱店

お問い合わせ・お申し込みはお気軽にどうぞ

販売元: 矢崎総業株式会社

■アローエコ事業推進部/ 〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社2-252 TEL.052-769-1565 FAX.052-769-1567

〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F

URL/http://www.yazaki-group.com/


製造元: 岐阜部品株式会社(矢崎グループ)


















環境対策は、 副資材にも必要な時代です!

「もったいない」この言葉から生まれた新発想!

「アローエコ」は、環境を守るために誕生した新時代の梱包用緩衝材です。

印刷工程から出る裁断クズや古紙を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合し、独自の技術で水蒸気 発泡させた紙緩衝材です。有害な化学物質を含まないため使用後は可燃ごみとして焼却でき、再利用も可能です。 石油系緩衝材は、焼却や埋め立てなどの産業処理が困難で、地球環境に与える影響が大きく、その使用が社会問題と なっています。

地球環境を保護する活動の一環として矢崎は取り組んでいます。「アローエコ」は、環境保護を提案する新素材です。



製品紹介



規格表

規格表			
●まゆ玉状の緩衝材 形状: Φ28mm×45 ~ 50mm			
袋の 大きさ	袋の寸法 (幅×長さ)	出荷単位	
S	300×200mm	200小袋入り	
М	300×250mm	130小袋入り	
L	300×300mm	100小袋入り	
XL	300×370mm	65小袋入り	
バラ	Ф600×1500mm	大袋 1 袋	


紙のリサイクルから生まれた「アローエコ」

1 印刷工程から出る 裁断クズを粉体化

(塩素を含まない上質の紙)


2 紙ペレット・ポリプロピレン・ コーンスターチを混合する







4 板材・シート・まゆ玉の 3タイプの緩衝材に製品化



有害な化学物質を含まず、 燃やしてもダイオキシンを発生しません。 却 結合材のポリプロピレン(PP)は、燃やしても有害

結合材のポリプロピレン(PP)は、燃やし 物質を発生しません。

「アローエコ」の優れたフつの特徴

ダイオキシンのもととなる塩素を含まない上質な紙を主原料にしたリサイクル製品です。



環境にやさしい

- ●RoHs規制・ELV規制適合
- ●CO2排出量を削減(石油系の1/5)
- ●可燃ごみ処理可能



弾力性・復元率が高い

紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高く、 商品をやさしく保護し、物品搬送の緩衝材に最適です。



吸湿性効果がある

湿気に強く、高温多湿でも安定しています。耐熱性にも優れている。



有害物質を排出しない

主原料が紙のため可燃ごみとして焼却可能で、燃やしても 有害物質を発生しません。 (各自治体で処理方法が異なる場合があります)



軽くて加工性に優れる

発泡スチロールとほぼ同じ比重: 0.03で、 物品搬送の負担になりません。



保温・保冷・断熱効果が高い

発泡密度が高く、空気を多く含み、保温・保冷・断熱効果が高く、生鮮品の梱包に適しています。




粉塵が少ない


こすれやキズに強く、こすれた際に発生する粉じんは減少 させます。

あらゆる商品を守る緩衝材「アローエコ」

様々な業種の商品に対応し、環境に配慮した緩衝材、保冷・保温材です。



アローエコシート/ボード



規格表

●板状のボード/シート緩衝材		
品 名	厚み	寸法(幅×長さ)
アローエコシート	3mm	550×1000mm
7 1 - 1 3 7 - 1	5mm	550×1000mm
	10mm	550×1000mm
 アローエコボード	20mm	400×1000mm
7 2 3 7	30mm	250×1000mm
	40mm	200×1000mm

幅と長さは、ご相談に応じます。

※但し、サイズには限界があります。予めご了承ください。