YAZAKI

アースイン600V-CV
EMアースイン600V-CE

識別性

作業性

施工性を
更に上のステージへ。

電線事業部
Webサイト

電線事業部
お問い合わせ用
チャットボット

安全性

※写真はイメージです

特 長

シースに緑ラインがあるため
識別が容易

アース線を限定することで
誤配線防止

アース線のサイズダウンで
コンパクトかつ軽量

外 径 ダウン！
(約3～7%)

質 量 ダウン！
(約8%～18%)

※ 従来品比

使用用途

- 工場系のコンセント用配線
- 住宅のエアコンやIHなどの200V用配線
- 動力用配線
- 蓄熱用配線
- 太陽光パネルの渡り配線 など

仕 様

品名		従来品 600V-CV 600V-CE	アースイン600V-CV EMアースイン600V-CE	従来品 600V-CV 600V-CE	アースイン600V-CV EMアースイン600V-CE
断面図					
規格		JIS C3605	JIS C3605準拠	JIS C3605	JIS C3605準拠
サイズ		3×3.5㎟ 3×5.5㎟ 3×8㎟ 3×14㎟ 3×22㎟	2×3.5㎟+1×2㎟ 2×5.5㎟+1×2㎟ 2×8㎟+1×3.5㎟ 2×14㎟+1×5.5㎟ 2×22㎟+1×8㎟	4×3.5㎟ 4×5.5㎟ 4×8㎟ 4×14㎟ 4×22㎟	3×3.5㎟+1×2㎟ 3×5.5㎟+1×2㎟ 3×8㎟+1×3.5㎟ 3×14㎟+1×5.5㎟ 3×22㎟+1×8㎟
線心色		黒・白・赤	黒・白・緑	黒・白・赤・緑	黒・白・赤・緑
シース		黒	黒（緑ライン入り）	黒	黒（緑ライン入り）
外径(mm)	3.5㎟	12.0	11.5	13.0	12.5
	5.5㎟	14.0	13.5	15.5	14.5
	8㎟	15.0	14.0	16.5	15.5
	14㎟	17.0	16.5	18.5	18.0
	22㎟	20.5	19.0	23.0	21.0

■ アースインのアース線サイズは、内線規程「C種又はD種接地工事の接地線の太さ」より選定しております。
※計算方法「過電流遮断器の定格電流×0.052」(内線規程1350-3表参照)

■ アースインは、矢崎エナジーシステム株式会社の登録商標です。

：EMアースイン対象サイズ

YAZAKI

矢崎エナジーシステム株式会社

本社：〒108-0075　東京都港区港南1-8-15 Wビル7F
電線事業部：〒410-8515 静岡県沼津市大岡2771　TEL・055 (924) 1336

東北電線営業部　☎022(284)9112
関東電線第一・第二営業部　☎03(5782)2701
中部電線営業部　☎052(769)1531
関西電線営業部　☎06(6458)5231
北陸電線営業部　☎076(492)8606
中国電線営業部　☎082(568)7801
九州電線営業部　☎092(411)4832
矢崎総業北海道販売（株）　☎011(852)2912
矢崎総業四国販売（株）　☎087(833)3334

※電話は全てダイヤルインです。※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ホームページアドレス　https://www.yazaki-group.com/

取扱い店

DJ-DPM　25.03　4,100　MO