

素子内蔵コネクタ

分類		ダイオードコネクタ						
品番	7321-9822	7321-9823-30	7321-9834-30	7321-9835-30	7321-9844-30	7321-9845-30	7321-6076	7322-9623-40
品名	090 2P 3A DIODE	090 2P DIODE ASSY	090 3P(A) DIODE ASSY	090 3P(B) DIODE ASSY	090 4P(A) DIODE ASSY	090 4P(B) DIODE ASSY	S02 CHIP DIODE	SWP 2P DIODE
コネクタタイプ	2.3(090)-2P	2.3(090)-2P	2.3(090)-3P	2.3(090)-3P	2.3(090)-4P	2.3(090)-4P	S-2P	SWP-2P
防水 / 非防水	非防水	非防水	非防水	非防水	非防水	非防水	非防水	防水
本体材料	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	PBT/ エポキシ樹脂
端子材料	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ
端子サイズ (mm)	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64	W2.8 × t0.8	W1.8 × t0.6
使用温度範囲 (Ta)	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C	-30~80°C	-40~60°C	-40~120°C
尖頭逆電圧 (VRM)	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V	400V
出力電流 (Io)	3A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)	1.5A (Ta=40°C)
回路構成								
外観形状								 →コネクタカタログ参照
製品規格	YPES-11-08-010	YPES-11-08-008				YPES-11-08-011	YPES-11-08-012	
嵌合ハウジング	7123-7729-40(2.3) or 7283-5028(2.3II)	7123-9025-30(2.3) or 7283-1223-30(2.3II)	7123-9135 etc(2.3) or 7283-1233-40 etc(2.3II)	7123-9235 etc(2.3) or 7283-1134 etc(2.3II)	7123-7144 etc(2.3)	7123-9145-30 etc(2.3) or 7283-7443-30 etc(2.3II)	7123-9225 (ハウジング) 7157-7442-70 (リアホルダー)	7123-1424-40 (ハウジング) 7157-7813-80 (リアホルダー)
ハウジング材質	PBT	PBT	PBT	PBT	PBT	PBT	PBT	PBT
適用ターミナル	7116-1180 etc.(2.3) or 7116-4020 etc.(2.3II)				7116-1180 etc.(2.3)	7116-1180 etc.(2.3) or 7116-4020 etc.(2.3II)	7116-1230 etc.	7116-1471 etc.
ターミナル材質	銅合金/すずメッキ				銅合金/すずメッキ	銅合金/すずメッキ	銅合金/すずメッキ	銅合金/すずメッキ
適用ゴム栓								
取扱説明書	YPES-15-084				(YPES-15-035)		YPES-15-029	

抵抗コネクタ			
品番	7321-9890-3R	7382-0955	
品名	RESISTOR 2P	RESISTOR 3P	
コネクタタイプ	T-2P	2.3(090)-3P	
防水 / 非防水	非防水	非防水	
本体材料	エポキシ樹脂	PBT/ エポキシ樹脂	
端子材料	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	
端子サイズ (mm)	W2.8 × t0.8	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64
使用温度範囲 (Ta)	-40~90°C	-40~85°C	-40~65°C
尖頭逆電圧 (VRM)	2.2kΩ	5.6kΩ/470Ω	2.7kΩ
出力電流 (Io)	0.5W	0.5W (Ta=70°C)	0.5W
回路構成			
外観形状	 レジスタ	 レジスタ	 レジスタ
製品規格	YPES-11-98-063		
嵌合ハウジング	7123-1925-40	7283-1030	7287-7597-30
ハウジング材質	PP	PBT	PBT
適用ターミナル	7116-1240 etc.	7116-4020 etc.	7116-5045-02 etc.
ターミナル材質	銅合金/すずメッキ	銅合金/すずメッキ	銅合金/すずメッキ
適用ゴム栓			7158-3007-10 etc.
取扱説明書	(YPES-15-075)	YPES-15-080	YPES-15-1206

CAN 終端抵抗			
品番	7321-9846-30	7321-9847-30	
品名	ST-PLUG ASSY	ST-PLUG 15nF	
コネクタタイプ	2.3(090)-3P	2.3(090)-3P	
防水 / 非防水	非防水	非防水	
本体材料	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	
端子材料	銅合金/銀メッキ	銅合金/銀メッキ	
端子サイズ (mm)	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64	W2.3 × t0.64
使用温度範囲 (Ta)	-40~85°C	-40~85°C	-40~85°C
尖頭逆電圧 (VRM)	60.4Ω/60.4Ω	60.4Ω/60.4Ω	60.4Ω/60.4Ω
出力電流 (Io)	0.047uF	0.015uF	0.0047uF
回路構成			
外観形状	 終端抵抗	 終端抵抗	 終端抵抗
製品規格			YPES-11-08-015
嵌合ハウジング	7187-1616		
ハウジング材質	PBT		
適用ターミナル	7116-4020 etc. (2.3II) or 7116-5041-02 etc. (2.3II)		
ターミナル材質	銅合金/すずメッキ		
取扱説明書	YPES-15-943		