

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名 : 剥離剤
 会社名 : 矢崎エナジーシステム株式会社
 担当部署 : 材料開発部
 住所 : 静岡県沼津市大岡2771
 電話番号 : 055-924-2348 (FAX番号055-925-0806)
 緊急連絡電話番号 : 055-925-6128 (エンジニアリングチーム)
 発行日 : 2023年4月11日

2. 危険有害性の要約

GHS分類
 物理化学的危険性 : 非該当
 ※記載のないものは分類対象外又は分類できない。

GHSラベル要素
 注意喚起語 : 危険

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物
 化学名又は一般名 : 別紙1を参照願います。

4. 応急措置

吸引した場合 : 空気の清浄な場所に移し、安静にする。
 呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う。
 必要であれば医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合 : 大量の水及び石けん又は皮膚用洗剤を用いて充分に洗い落とす。
 外観に変化がみられたり、痛みがある場合には医師の診察を受ける。

眼に入った場合 : 直ちに清浄な流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗う。
 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続ける。
 直ちに眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合 : 被災者に意識がある場合、水をコップ1~2杯飲ませ、吐かせない。口の中を水でよく洗う。
 被災者に意識がない場合、口から何も与えてはならない。また、吐かせてもらえない。
 安静にして、直ちに医師の診察を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 情報なし

応急措置をする者の保護に必要な注意事項 : 救助者は保護手袋などの保護具を着用する。

医師に対する特別な注意事項 : 症状は遅れて発現することがある。
 ばく露に対する治療は、患者の症状に応じて臨床的処置を行う。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 二酸化炭素、粉末消火剤、砂、散水。
 使ってはならない消火剤 : 情報なし。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。

環境に対する注意事項	: 河川などへ排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 地域の規則に従う。
封じ込め及び浄化の方法 及び機材	: 多量に漏出した場合：まず、土のう等で拡散を防止し、凝集・凝固剤等で凝集措置をしてから回収する。 少量の場合：乾燥砂、土、ウエス等に吸収させて回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

<技術的対策、 安全取扱注意事項>	: 換気のよい場所で取り扱う。 : 保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を着用する。
<接触回避>	: 禁水性物質との接触を避ける。 アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属との接触を避ける。
<衛生対策>	: 取り扱い後は、石鹼と水で手をよく洗う。
保管	
<保管条件>	: 日光の直射を避ける。 換気のよいところに保管する。 火気、熱源から遠ざけて保管する。 凍結に注意する。 禁水性物質との同一場所保管を避ける。 アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属製容器、飲料用 PET 容器には保管しない。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度・許容濃度	: 設定されていない。
設備対策	: 屋内作業の場合、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられること。
保護具	
呼吸用保護具	: 必要に応じて保護マスクを着用する。
手の保護具	: 化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
眼、顔面の保護具	: 必要に応じてゴーグル等を着用する。
皮膚及び身体の保護具	: 長袖長ズボン作業衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体
色	: 淡緑色微濁
臭い	: 弱い特異臭
融点／凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	: 約 100°C
可燃性	: なし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: データなし
引火点	: なし
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: 12.5 以上 (25°C)
動粘性率 (粘度)	: 約 4mPa·s (25°C)
溶解度	: 水に易溶解
nオクタノール／水分配係数	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 1.07 (25°C)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし
不揮発分	: 約 13wt% (105°C/4 時間)

10. 安定性及び反応性

反応性	: 情報なし。
化学的安定性	: 一般環境下で安定。
危険有害反応可能性	: 酸性物質と反応し発熱する。
避けるべき条件	: 40°Cを超える環境、及び凍結する環境。
混触危険物質	: 禁水性物質、アルミニウム、銅、真鍮、亜鉛、錫などの金属や酸性物質との混合禁止。
危険有害な分解生成物	: 情報なし。

11. 有害性情報

急性毒性

経口	: 混合物判定理論経口 LD50 の推定値 ATEmix が >4,230mg/kg であるため、区分外とした。
皮膚腐食性／刺激性	: 本製品の pH が 11.5 以上であるため、区分 1 とした。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: 本製品の pH が 11.5 以上であること、および区分 1 の成分を 1% 以上含むため、区分 1 とした。
呼吸器感作性	: 区分 1 の成分を 0.1% 以上含むため、区分 1 とした。
皮膚感作性	: 区分 1 の成分を 0.1% 以上含むため、区分 1 とした。
生殖細胞変異原性	: データ不足のため分類できない。
発がん性	: データ不足のため分類できない。
生殖毒性	: 区分 2 の成分を 0.1% 以上含むため、区分 2 とした。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	: 区分 1 の成分を 1% 以上含むため、区分 1 とした。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	: 区分 1 の成分を 1% 以上含むため、区分 1 とした。
誤えん有害性	: データ不足のため分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期(急性)	: 成分の加算法により区分 3 とした。
水生環境有害性 長期(慢性)	: データ不足のため分類できない。
残留性・分解性	: データなし
生体蓄積性	: データなし
BOD	: $1.3 \times 10^5 \text{ mg/L}$ (JIS K 0102 21)
COD _{Mn}	: $8.8 \times 10^4 \text{ mg/L}$ (JIS K 0102 17)
土壤中の移動性	: データなし
オゾン層への有害性	: データなし。なお、本製品はモントリオール議定書にリストアップされた規制対象物質を含まない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

: 廃液等の廃棄物は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。
容器、機器装置等を洗浄した廃水などは、地面や排水溝へそのまま流さない。
廃水処理、焼却等により発生した廃棄物についても廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行うか、委託する。
地域の規則に従う。
: 容器等の廃棄物は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理する。
地域の規則に従う。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号	: 3267
品名(国連輸送名)	: その他の腐食性液体
国連分類	: クラス 8 (腐食性物質)
容器等級	: III

国内規制

陸上輸送	: 消防法、労働安全衛生法等に定められている輸送方法に従う。
海上輸送	: 船舶安全法の定めに従う。その他の腐食性物質 (クラス 8)
航空輸送	: 航空法の定めに従う。その他の腐食性物質 (クラス 8)

15. 適用法令

国内適用法

労働安全衛生法	: 表示対象物質及び通知対象物質含有
化審法	: 非該当
化管法	: 第 1 種 (2-アミノエタノール) 含有
毒物及び劇物取締法	: 非該当
消防法	: 非該当
高圧ガス保安法	: 非該当
火薬類取締法	: 非該当
船舶安全法	: その他の腐食性物質 (クラス 8)
航空法	: その他の腐食性物質 (クラス 8)

16. その他の情報 (引用文献等)

- ・ 化学品の分類および表示に関する世界調和システム (GHS) 改訂 8 版 (国際連合)
 - ・ GHS 対応 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS 提供制度 (厚生労働省)
 - ・ 化学物質管理データシート (神奈川労務安全衛生協会)
 - ・ ライン課長・職長のための化学物質管理 (中央労働災害防止協会)
-

危険有害成分情報

1. 製品名：剥離剤

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性	該当しない	
健康に対する有害性	皮膚腐食性／刺激性	区分1
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分1
	呼吸器感作性	区分1
	皮膚感作性	区分1
	生殖毒性	区分2
	特定標的臓器毒性 (単回ばく露)	区分1
	特定標的臓器毒性 (反復ばく露)	区分1
環境に対する有害性	水生環境有害性 短期 (急性)	区分3

※記載の無いものは分類対象外又は分類できない。

GHSラベル要素

シンボル	危険有害性情報
	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 吸入するとアレルギー、ぜん息又は呼吸困難を起こすおそれ アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 臓器の障害 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 水生生物に有害
注意喚起語：危険	

3. 組成及び成分情報

化学名又は一般名	含有量 (wt%)	CAS.No.	化審法 No.	労働安全衛生法	化管法
水	非公開	7732-18-5	—	非該当	非該当
2-アミノエタノール	1-5	141-43-5	2-301	表示及び通知 対象物質	第一種指定 化学物質
ベンジルアルコール	1-5	100-51-6	3-1011	表示及び通知 対象物質	非該当
陰イオン界面活性剤	非公開	非公開	—	非該当	非該当
可溶化剤	非公開	非公開	—	非該当	非該当
ビルダー	非公開	非公開	—	非該当	非該当
金属封鎖剤	非公開	非公開	—	非該当	非該当
染料	非公開	非公開	—	非該当	非該当

環境ホルモン疑義物質	原料として使用していません
シックハウス・シックスクール配慮 (VOCの使用)	この製品には、室内空気汚染の原因とされる厚生労働省 指針値該当13物質成分を原料として使用していません
改正建築基準法における建築内装材の規格	当該法律に言う建築材料には該当しません ホルムアルデヒドを原料として使用していません
学校環境衛生基準該当物質	原料として使用していません